



Enzymatic Treatment

División: Cocina

Descripción:

Tratamiento enzimático de acción dirigida para el tratamiento de trampas de grasa y canalizaciones. Degrada las grasas y aceites de origen vegetal y animal, celulosas y materias orgánicas por medio de la actividad enzimática proteasa, amilasa, lipasa, ureasa y celulasa.

Ventajas:

No tóxico

No es corrosivo

Libre de ácidos y sustancias alcalinas

No hace espuma

Con el uso de Enzymatic Treatment se reduce el volumen de las grasas disminuyendo así el mantenimiento necesario en las trampas.

Usos y aplicaciones:

Para el desengrase en trampas de grasa, presentes en industrias procesadoras de alimentos, cocinas, restaurantes, empacadora, etc.

Instrucciones:

Para restaurantes abiertos las 24 horas:

Agregue Enzymatic treatment directamente a los drenajes utilizando el dosificador electrónico durante los horarios de baja afluencia. Normalmente una vez después de la comida y otra adición más entre la media noche y las 6:00 am. Vea la tabla a continuación para las dosis diarias.

Para restaurantes abiertos de mañana / tarde a noche:

Agregue Enzymatic treatment directamente a los drenajes utilizando el dosificador electrónico entre la media noche y las 6:00 am. Vea la tabla a continuación para las dosis diarias.

Tamaño de trampa	Dosis limpius	Duración de la cubeta
Menos de 380 l (100 gal.)	300 ml (10 oz. fl.)	60 días
381 a 950 l (101-250 gal.)	620 ml (21 oz. fl.)	30 días
951 a 1895 l (251-500 gal.)	1240 ml (42 oz. fl.)	15 días
1896 a 2840 l (501-750 gal.)	1890 ml (64 oz. fl.)	10 días
2841 a 3785 l (751-1000 gal.)	2540 ml (86 oz. fl.)	7 días

Cumplimiento:

Enzymatic treatment está autorizado por la **Food and Drug Administration de los E.U.A.**, según las partes 21 CFR 182.20 de los Códigos de Regulación Federal, Título 21.

Características fisicoquímicas:

Apariencia: Líquido

Color: Ámbar ligero a ámbar

Olor: Característico

Solubilidad: 100% en agua

pH: 6.2 -7.4

Carretera las Ánimas - Coyotepec km 3.7
Esq. Av. Chapultepec, Colonia La Era Teoloyucan
Estado de México. C.P. 54770

Teléfonos 01 (593) 914 49 01 / 02 / 03
Lada sin costo 01 (800) 84 11 805
Contacto servicioalcliente@limpius.com



pH de operación: 5 - 10

Temperatura de operación: 5 - 55°C

Primeros auxilios:

En caso de contacto con los ojos lave con agua durante 15 minutos, si se ingiere no provoque el vómito, beba agua en abundancia y consulte a su médico.

Precauciones:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto ligeramente ácido, puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión. No se mezcle con otros productos.

Manejo y seguridad:

No existe ningún riesgo si se le da el uso indicado. Utilice guantes y lentes de seguridad para su manejo.

Almacenamiento:

Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco, no exponga al calor o a la luz solar.

Caducidad:

6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos ecológicos:

Producto biodegradable.

Presentaciones:

Cubeta de 19 L



Garantía:

Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso de el empleo inadecuado de cualquier material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen.