



Removescale

División: Cocina

Descripción:

Desincrustante para máquinas lavavajillas que humecta, penetra y disuelve las incrustaciones originadas por las sales de agua y óxido de metales.

Ventajas:

Elimina las incrustaciones calcáreas sin dañar los componentes de las máquinas.
No desprende olores desagradables ni vapores nocivos.
Contiene tensoactivos biodegradables.
Ideal para desincrustar máquinas lavavajillas por recirculación.

Usos y aplicaciones:

En máquinas lavavajillas, superficies de acero inoxidable, loza, cafeteras, cristalería, marmitas, baños maría, etc.

Instrucciones:

Limpieza moderada	Limpieza difícil	Limpieza pesada
Diluir 1 litro de producto en 5 litros de agua	Diluir 1 litro de producto en 1 litro de agua	Usar sin diluir

En todos los casos se deberá re-circular por espacio de 20 minutos y en caso necesario repetir la operación para asegurar la limpieza de todos los serpentines y ductos.

Cumplimiento:

Removescale está autorizado por la **Food and Drug Administration de los E.U.A.** según las partes 178.3400; 182.0000 sub parte B; 184.1666 y 184.1545 de los Códigos de Regulación Federal, Título 21. Registrado ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS.

Características fisicoquímicas:

Apariencia: Líquido cristalino
Color: Amarillo a ligero ámbar
Aroma: Característico
Densidad: 1.080 - 1.100 g/cm³
pH: 0.4 - 1.0
H₃PO₄: 19 mínimo

Nota: Las características fisicoquímicas pueden variar dentro de un rango establecido por Grupo Aguaviento sin que esto afecte el desempeño del producto.

Primeros auxilios:

Elimine de inmediato la ropa contaminada. Lave las partes afectadas con agua durante 15 minutos. No intente lubricar el área afectada. En caso de ingestión: beba grandes cantidades de agua o leche. No induzca el vómito. No administre nada si la víctima esta inconsciente. Pida ayuda médica.

Precauciones:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Producto ácido, puede ocasionar irritaciones en la piel y lesiones en los ojos. Evite contacto con piel y ojos. Evite su ingestión.

Carretera las Ánimas - Coyotepec km 3.7
Esq. Av. Chapultepec, Colonia La Era Teoloyucan
Estado de México. C.P. 54770

Teléfonos 01 (593) 914 49 01 / 02 / 03
Lada sin costo 01 (800) 84 11 805
Contacto servicioalcliente@limpius.com



No se mezcle con productos alcalinos. En caso de trasvasar, lave los recipientes perfectamente.

Manejo y seguridad:

Es necesario el uso de guantes de hule y lentes de protección.

Almacenamiento:

Almacenar en su recipiente original, bien tapado, en un ambiente fresco y seco. No mezclar con otros productos químicos.

Caducidad:

12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos ecológicos:

Producto biodegradable.

Presentaciones:

Porrón de 20 L

Caja con 4 porrones de 3.785 L



Garantía:

Hasta donde es de nuestro conocimiento, la información que aquí se proporciona, es correcta y se da de buena fe, sin embargo Grupo Aguaviento no adquiere responsabilidad alguna en caso del empleo inadecuado de cualquier material o su empleo en alguna actividad ajena a sus indicaciones, la cual es responsabilidad del usuario. Aunque aquí se describen algunos riesgos, no garantizamos que los indicados sean los únicos que existen.